

RhT WEB MONITOR GWM-2RH2T2D



- dva digitalna senzora relativne vlage i temperature
- dva digitalna ulaza
- isporuka podataka na e-mail
- isporuka podataka na udaljeni poslužitelj (FTP server)
- E-mail alarmiranje
- isporuka očitanih podataka u XML formatu
- backup baterija
- brza i jednostavna konfiguracija

Tehnički podaci

Napajanje

Napajanje 9-15V DC, 3.5W
Uređaj posjeduje backup bateriju koja omogućuje 10-15 dana nesmetanog rada uređaja u slučaju ispada glavnog napajanja.

Podaci

Podaci se periodički dostavljaju u XML formatu putem GPRS-a na udaljeni poslužitelj (FTP server) u intervalima od 10 min, 30 min ili 1 h.

Alarmi

Uređaj je opremljen E-mail alarmom koji je moguće definirati za svaki ulaz posebno i šalju se po nastanku neovisno o periodičkom slanju podataka.

Digitalni ulazi

Ulazi se mogu koristiti kao beznaponski ili kao naponski maksimalnog ulaznog napona 15V. Maksimalno kapacitivno opterećenje ulaza 100nF. Maksimalni otpor zatvorenog kontakta: 1KΩ
Min.otpor otvorenog kontakta: 220KΩ

Senzori

Dva senzora temperature i relativne vlage

Temperatura od -100°C do +100°C
Maksimalna greška ± 0,5 °C

Relativna vlaga od 0 do 100%
Maksimalna greška ± 5% RH

Komunikacija modem

Quad-Band 850/900/1800/1900 Mhz
GPRS multi-slot class 10/8
GPRS mobile station class B
Compliant to GSM phase 2/2+
Class 4 (2W @850/900 Mhz)
Class 1 (1W @1800/1900 Mhz)
Antenski konektor SMA 50Ω ženski

Ostalo

Dimenzije 145 X 90 X 42 mm (DŠV)
Materijal ABS, boja svijetlo siva

Montaža vijcima za podlogu ili na DIN 35 šinu
Radna temperatura -20°C do +80°C
Relativna vlažnost do 70% (nekondenzirajuća)

Dimenzije

